



Der Easycutter

Das einfache und schlank gehaltene
Glühdrahtschneidegerät



Der Easycutter schneidet alle handelsüblichen Plattengrößen effektiv, sauber und leicht.

Einsatz

Der Easycutter kann sowohl liegend (z.B. auf einem Stapel Polystyrolplatten), stehend (z.B. auf dem Gerüst), angelehnt an die Wand oder an dem Gerüstgeländer mit der optional erhältlichen Gerüsthaltung genutzt werden.

Ausstattung

Ausgestattet mit kugelgelagerten Seitenelementen, der Grundplatte aus verleimten Mehrschichtholz und dem Transformator.

Technische Daten	Easycutter I Artikel-Nr.: 10354	Easycutter II Artikel-Nr.: 10355
Schnittlänge	bis 1.030 mm	bis 1.300 mm
Schnitttiefe	bis 310 mm	bis 310 mm
Winkelverstellung	15-90 Grad	15-90 Grad
Gewicht	9,8 kg	11,8 kg
Trafoleistung mit Thermosicherung primär 230 V-50/60 HZ / IP 54	37 V / 160 Watt	37 V / 200 Watt
Zusammengeklappt (LxBxT)	1.400 x 250 x 120 mm	1.700 x 270 x 120 mm

Transformator

Die elektrische Verbindung vom Trafo zum Bügel erfolgt über hochwertige, spritzwassergeschützte Industrie-Steckverbinder XLR.

Optional erhältlich

Gerüsthaltung speziell für Gerüstmontage Art.-Nr.: 10365	Schneidedrähte für Easycutter I 1 VE (10 Stück) Art.Nr.: 10403	Transportkoffer für Easycutter I Art.Nr.: 10406
	Schneidedrähte für Easycutter II 1 VE (10 Stück) Art.Nr.: 10404	Transportkoffer für Easycutter II Art.Nr.: 10407



Wendbar um 90 Grad. Befestigung:
Mittels 4 Schrauben auf der Rückseite.



Sonderlegierung mit Kupfer und Chrom.



Mit extra Eckverstärkungen.